



# KERA RANGE KE50U

CATEGORIA	Lavapiatti porta frontale
LINEA	KERA RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	600x600x815h
FOCUS	Acquatech System, Display touch screen, WiFi & Bluetooth connection, LCS System

Le lavastoviglie della linea **Kera** uniscono **tecnologia, design e prestazioni eccezionali** con un forte focus sulla **sostenibilità**. Dotate di serie delle tecnologie più avanzate, garantiscono lavaggi perfetti e igiene impeccabile ad ogni ciclo. Grazie alla **connessione Bluetooth e Wi-Fi integrata**, ogni modello è completamente gestibile da remoto attraverso l'app **Krupps Remote Control** e la piattaforma digitale **iKloud**.

La linea **Kera** è stata studiata per offrirvi il massimo della pulizia con un **risparmio di oltre il 30% sui consumi energetici giornalieri**.

La lavastoviglie **KE50U** è un modello full optional che racchiude tutto il meglio della tecnologia Krupps, nato per offrire **prestazioni straordinarie** e un notevole **risparmio energetico**.

Caratterizzato da un **design innovativo** e dal colore nero "**Black Intense**", presenta un **display TFT verticale touchscreen** che ne facilita il controllo e ottimizza ogni operazione. L'altezza utile di **385mm** offre la possibilità di lavare bicchieri di diverse forme, teglie GN1/1 e fino a 18 piatti per ciclo, con una produttività massima di 40 cesti/ora.

La tecnologia **Acquatech System** assicura temperatura, pressione e consumi costanti, mentre il **sistema di autoregolazione "Level Control"**, mantiene sempre ottimale il livello di acqua in vasca, assicurando prestazioni eccellenti.

CARATTERISTICHE	KERA RANGE KE50U
Dimensioni - (mm) L - P - H	600x600x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	385mm
Teglie	GN1/1 - Special basket required
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 24lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 7,3lt
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	3,12kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	-
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	-
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	-
Avvio Ciclo "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	-

● Optional Installabile, - Optional non installabile

## KE50U

