



SOFT RANGE S209E

CATEGORIA	Lavabicihieri
LINEA	SOFT RANGE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x595x710h
FOCUS	Addolcitore automatico, UNIKO touch display

Pensata per garantire la massima efficienza anche in presenza di acqua dura, **S209E** è la lavabicihieri della linea **SOFT** dotata di **addolcitore automatico integrato**, che regola autonomamente i cicli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata. La rigenerazione avviene durante il funzionamento, senza fermare la macchina; il rabbocco del sale è l'unico intervento richiesto, notificato direttamente a display. Il **pannello UNIKO** in vetro temperato consente un'interazione immediata e intuitiva: dalla selezione tra una **grande varietà di programmi** al monitoraggio dell'avanzamento ciclo, fino al controllo dello stato in tempo reale grazie al pulsante **SMART START**. Con un passaggio utile di **310 mm**, S209E lava **tazze, bicchieri, piattini e piatti**. La **scheda elettronica** consente un alto livello di personalizzazione dei parametri, mentre la funzione **Termostop** assicura l'avvio delle fasi di lavaggio e risciacquo solo al raggiungimento della temperatura desiderata. Il **doppio dosatore di detergente e brillantante di serie** garantisce sempre un dosaggio perfetto. L'autopulizia automatica a fine giornata protegge boiler e vasca dalla formazione di calcare. Le giranti assicurano la rimozione anche dello sporco più ostinato. La struttura è realizzata in **acciaio inox AISI 304**, con componenti facilmente accessibili dalla parte frontale per una manutenzione veloce.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :
Visualizza la [tabella delle performance](#)

CARATTERISTICHE	SOFT RANGE S209E
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x595x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	275mm
Ø massimo piatto	295mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	>15 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Addolcitore automatico incorporato	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
Imbuto per sale	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

S209E

