



# ADVANCE RANGE C327

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	350x350
DIMENSÃO	420x485x660h mm

Confiança e facilidade de uso: estas são as palavras-chave da linha **ADVANCE**. O painel **ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha, graças aos seus **4 ciclos de lavagem** e um ciclo de drenagem automático (com a bomba de drenagem instalada). No painel de controle, você pode ver com facilidade a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de **Autodiagnóstico**, o aviso de **Manutenção Programada** e o **botão Iniciar inteligente**, que, mudando de cor, sempre mostra o status da máquina de lavar louça com uma grande simplicidade. A placa eletrônica simples e extremamente eficaz oferece a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxágue e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxágue e os relativos Termostop, essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

O modelo **C327** é a escolha ideal para lavar chávenas, pratos e copos em um espaço muito reduzido.

O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** instalado de série garante o máximo da higiene a cada ciclo de lavagem com uma grande poupança; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram fiabilidade e duração no tempo. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

**MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136**

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C327
Dimensões - (mm) L - P - H	420x485x660h mm
n° cestos/hora - (+55°C)	max 40
H máxima copo	240 mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6 kW - 13 l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5 kW - 3,2 l
Potência da bomba	0,19 kW - 0,25 hp
Potência total / Corrente	2,79 kW - 16 A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50 Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.350x350x150mm	2
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Sistema por osmose reversa	-
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●

● Instalável opcional, ▢ Opcional não instalável

## C327

