



ADVANCE RANGE C432-BT

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x535x710h mm

As máquinas de lavar loiça da linha **ADVANCE** com tanque **Break Tank** garantem o máximo desempenho graças ao **Sistema Acquatech** instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de lavagem, mantém a temperatura e pressão constantes e um consumo óptimo de água.

O **painel ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha graças aos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada). No painel de controlo pode facilmente ver a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens do sistema de autodiagnóstico, o aviso de Manutenção Programada e o botão inteligente Start, que muda de cor para mostrar sempre o estado da máquina de lavar loiça com grande facilidade. A placa electrónica simples e extremamente eficaz dá-lhe a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxaguamento e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxaguamento e os **Thermostops** relevantes, que são essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

O modelo **C432-BT** é adequado para lavar copos, copos, pires e pratos com uma largura de passagem de até 310mm.

O duplo detergente eléctrico e o distribuidor de abrillantador instalado como padrão garante a máxima higiene em cada ciclo de lavagem com grande economia; os rotores de lavagem e enxaguamento, por outro lado, asseguram fiabilidade e durabilidade. A carroçaria é inteiramente feita de aço **AISI 304** e foi concebida com todos os componentes à frente para uma manutenção fácil por parte do técnico.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C432-BT
Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x710 mm
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	285 mm
Ø máximo prato	305 mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6 kW - 17 l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,6 kW - 3,2 l
Potência da bomba	0,26 kW - 0,35 hp
Potência total / Corrente	2,86 kW - 16 A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
Embalagem	670x570x890h - 0,34m3 -48kg
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●

● Instalável opcional, ▬ Opcional não instalável

C432-BT

