



ADVANCE RANGE C432-S

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x595x710h mm

Os modelos da linha **ADVANCE com amaciador automático** quebram a acumulação de calcário de forma extremamente eficaz. De facto, o amaciador é completamente autónomo e ajusta automaticamente os seus intervalos de regeneração de acordo com a dureza da água entrada; só tem a tarefa de encher o tanque de sal sempre que a mensagem "sem sal" aparece no visor. A regeneração das resinas tem lugar durante os ciclos de lavagem, pelo que não é necessário tempo de paragem.

O modelo **C432-S** é adequado para a lavagem de chávenas, copos e pratos (usando o específico cesto) com passagem útil até 322mm.

O painel **ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha, graças aos seus **4 ciclos de lavagem** e um ciclo de drenagem automático (com a bomba de drenagem instalada). No painel de controle, você pode ver com facilidade a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de **Autodiagnóstico**, o aviso de **Manutenção Programada** e o **botão Iniciar inteligente**, que, mudando de cor, sempre mostra o status da máquina de lavar louça com uma grande simplicidade. A placa eletrônica simples e extremamente eficaz oferece a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxágue e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxágue e os relativos Termostop, essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C432-S
Dimensões - (mm) L - P - H	470x595x710h mm
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	285 mm
Ø máximo prato	305 mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6 kW - 17 l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5 kW - 3,2 l
Potência da bomba	0,26 kW - 0,35 hp
Potência total / Corrente	2,86 kW - 16 A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50 Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15° - 40°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Opcional trifásico 400V3N+T - resistência da caldeira 4,0kW	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●
● Instalável opcional, - Opcional não instalável	

C432-S

