



ADVANCE RANGE C537-S

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h

Máquina de lavar loiça profissional com **amaciador automático integrado**, projetada para lavar copos de vários tamanhos e até **18 pratos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo. O amaciador gere os ciclos de regeneração conforme a dureza da água, ativando-se durante a lavagem sem interromper o funcionamento. O reabastecimento de sal é a única intervenção necessária, sinalizada automaticamente no visor. O painel de controlo **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um ciclo de descarga automática (com bomba instalada), enquanto o visor mostra temperatura, mensagens de diagnóstico, avisos de manutenção e estado da máquina através do botão **SMART START**. A placa eletrónica regula tempos e temperaturas com ativação das funções **Termostop** para garantir sempre os melhores resultados. O **doseador elétrico duplo** de detergente e abrillantador, incluído de série, garante higiene e poupança. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304** com componentes de acesso frontal para facilitar a manutenção.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537-S
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN 1/1 (special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	3,12kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
● Instalável opcional, □ Opcional não instalável	

C537-S

