



ADVANCE RANGE C537

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h mm

Máquina de lavar loiça profissional projetada para lavar copos de vários tamanhos e até **18 pratos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo, com uma produtividade de **720 pratos/hora**. Equipada com o painel de controlo **ADVANCE** com 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba instalada), permite uma utilização simples e precisa. O visor mostra a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens de autodiagnóstico, alertas de manutenção programada e o estado da máquina através do botão **SMART START**, que muda de cor conforme a fase ativa. A placa eletrónica permite ajustar tempos e temperaturas de lavagem e enxaguamento com ativação das funções **Termostop** para garantir resultados ótimos. O **doseador elétrico duplo de detergente e abrillantador** incluído de série assegura higiene máxima e poupança, enquanto os braços de lavagem garantem fiabilidade e longa duração. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304**, com componentes acessíveis frontalmente para facilitar a manutenção.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h mm
n° cestos/hora - (+55°C)	max 40
H máxima copo	365 mm
Ø máximo prato	395 mm
Tabuleiros	GN1/1 (special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6 kW - 22 l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5 kW - 7,3 l
Potência da bomba	0,52 kW - 0,7 hp
Potência total / Corrente	3,12 kW - 16 A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Sistema por osmose reversa	-
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

C537

