



# ADVANCE RANGE C537T-BTS

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x655x815h

Desempenho máximo, higiene perfeita e proteção contra o calcário: a **C537T-BTS** integra **Break Tank, Acquatech System e amaciador automático** para garantir resultados impecáveis em qualquer momento. O sistema mantém estáveis a temperatura, a pressão e o caudal da água, reduzindo o consumo e assegurando um **enxaguamento higienizante** a alta temperatura. **O amaciador regula os ciclos de regeneração autonomamente e não requer paragens da máquina**. Com uma produtividade de **40 cestos/hora**, permite lavar copos, taças e **até 18 pratos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo. O painel **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba instalada), com controlo completo no visor: **temperaturas, autodiagnóstico, manutenção e SMART START** com sinalização luminosa do estado do ciclo. A placa eletrónica gere os parâmetros com **Thermostop** para garantir o enxaguamento apenas em condições ideais. O **doseador duplo de detergente e abrillantador** assegura higiene e poupança. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304** com acesso frontal aos componentes.

**MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :**  
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537T-BTS
Dimensões - (mm) L - P - H	585x655x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	320mm
Ø máximo prato	350mm
Tabuleiros	GN 1/1 (special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	5,92kW / 16 A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
<b>FORNECIMENTO PADRAO</b>	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Funil para sal	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	-
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

## C537T-BTS

