



# ADVANCE RANGE C537T-S

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h

A máquina de lavar loiça trifásica **C537T-S** foi desenvolvida para ambientes profissionais com **água dura**, onde é essencial evitar a formação de calcário e garantir qualidade de lavagem constante. O **amaciador automático integrado** gere os ciclos de regeneração com base na dureza da água e funciona durante o ciclo sem parar a máquina. O visor indica quando é necessário reabastecer sal. Com os cestos incluídos, permite lavar copos de vários formatos e **até 18 pratos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo, com uma produtividade máxima de **720 pratos/hora**. O painel **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba instalada), com gestão simplificada no visor e visualização de todos os parâmetros. O botão **SMART START** muda de cor conforme a fase para indicar o estado da máquina. A placa eletrônica controla tempos e temperaturas com ativação dos **Termostop**. O **doseador elétrico duplo** de detergente e abrillantador otimiza os consumos. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304**, com componentes de acesso frontal para facilitar a manutenção.

**MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :**  
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537T-S
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN 1/1 (special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	5,92kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
<b>FORNECIMENTO PADRAO</b>	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Funil para sal	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável	

## C537T-S

