



# ADVANCE RANGE C640-BT

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	585x715x865h

**C640-BT** é a máquina de lavar loiça multifunções compacta com **Acquatech System e Break Tank**, garantindo **pressão, temperatura e caudal constantes** ao longo de todo o ciclo, assegurando **higienização a alta temperatura** e menor consumo. Lava tabuleiros, **GN 1/1** e caixas **600x400** até **22 pratos por ciclo**, mantendo o formato encastrável. A bomba potente e os braços dedicados removem sujidades difíceis. Os sistemas **SOFT Door** e **SOFT Start** protegem a loiça durante o ciclo. O painel **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba instalada), com **display** para controlo de temperaturas, mensagens de **autodiagnóstico**, manutenção e estado através do botão **SMART START**. A placa eletrónica regula tempos e temperaturas com **função Thermostop**. O **doseador duplo de detergente e abrillantador** garante higiene e economia. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304** com acesso frontal aos componentes técnicos.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :  
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C640-BT
Dimensões - (mm) L - P - H	585x715x865h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	340mm
Ø máximo prato	370mm
H máximo panela	340mm
Tabuleiros	Special basket required
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 30lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potência total / Corrente	6,52kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

## C640-BT

