



ADVANCE RANGE C640-BTH

CATEGORIA	Máquina de lavar utensílios
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	585x715x1450h

C640-BTH combina a eficiência e versatilidade de uma **máquina de lavar loiça multifunções** com uma **estrutura elevada** que garante **maior ergonomia no trabalho**. O **compartmento de arrumação integrado** permite otimizar o espaço. Equipada com **Acquatech System e Break Tank**, garante **pressão, temperatura e caudal constantes** durante todo o ciclo de lavagem, assegurando máxima higiene e consumo reduzido. Lava **tabuleiros, GN 1/1, caixas 600x400** e até **22 pratos por ciclo**. A potente bomba e os **braços dedicados** removem até a sujidade mais difícil, enquanto os sistemas **SOFT Door** e **SOFT Start** protegem a loiça em cada ciclo. O **painel de controlo ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um ciclo de descarga automática (com bomba instalada), com **ecrã** para controlo de temperaturas, mensagens de **autodiagnóstico**, manutenção e estado da máquina através do botão **SMART START**. A placa eletrónica gere tempos e temperaturas com **Termostop**, enquanto o **duplo doseador de detergente e abrillantador** assegura higiene e economia. Os **filtros da cuba em aço inox** garantem máxima durabilidade e fácil limpeza. Totalmente construída em **aço inoxidável AISI 304**, a C640-BTH foi projetada para oferecer alto desempenho e manutenção facilitada com acesso frontal aos componentes.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C640-BTH
Dimensões - (mm) L - P - H	585x715x1450h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	340mm
Ø máximo prato	370mm
H máximo panela	340mm
Tabuleiros	Special basket required
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 30lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	8,1kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potência total / Corrente	9kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

C640-BTH

