



ADVANCE RANGE CH100-BT

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500X500
DIMENSÃO	620x766x1470/1930h

A **CH100-BT** é a máquina de lavar louça de capota desenvolvida para garantir **alto desempenho e higiene perfeita** graças à tecnologia **Acquatech System com Break Tank**, que mantém constantes a temperatura, a pressão e o caudal da água durante o ciclo. O enxaguamento é sempre realizado em condições ideais, reduzindo o consumo e garantindo **higienização a alta temperatura**. Com apenas 620 mm de largura, lava copos, pratos, utensílios e **tabuleiros GN 1/1**, com produtividade máxima de **60 cestos/hora** (1080 pratos/hora). O painel **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba instalada), enquanto o visor permite o controlo da temperatura da cuba e da caldeira, mensagens de autodiagnóstico, alertas de manutenção e estado da máquina através do botão **SMART START**. A placa eletrónica permite ajustar tempos e temperaturas com ativação dos **Termostop** para garantir um enxaguamento impecável. O sistema **PUSH TO START** evita arranques acidentais e desperdício. A cuba moldada arredondada e os filtros integrados facilitam a limpeza e melhoram a higiene. O **doseador duplo de abrillantador e detergente** garante eficiência e poupança. Estrutura em **aço inox AISI 304** com acesso frontal aos componentes técnicos.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH100-BT
Dimensões - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	0,5 kW / 1,2 Hp
Potência total / Corrente	6,52 kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

CH100-BT

