



ADVANCE RANGE CH100

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	620x766x1470/1930h

A **CH100** é a máquina de lavar louça com capota pensada para quem precisa de gerir **cargas mistas** em espaços reduzidos: lava pratos, copos, utensílios de tamanho médio e **tabuleiros GN 1/1** com uma produtividade de até **60 cestos/hora** (1080 pratos/hora) em apenas 620 mm de largura. O painel **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba instalada), com controlo completo através do display: **temperaturas, autodiagnóstico, manutenção e SMART START** com sinalização luminosa do estado do ciclo. A placa eletrónica permite ajustar tempos e temperaturas com ativação de **Termostop** para garantir um enxaguamento seguro e eficaz. O sistema **PUSH TO START** evita lavagens acidentais em vazio. A cuba arredondada moldada e os filtros integrais facilitam o escoamento e mantêm a higiene. O **doseador duplo de detergente e brilhantador** garante limpeza perfeita e poupança. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304**, com acesso frontal aos componentes.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH100
Dimensões - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	0,9kW / 1,2 Hp
Potência total / Corrente	6,52kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	2
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

CH100

