



ADVANCE RANGE CH110-BT

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500X500
DIMENSÃO	620x770x1470/1930h

A linha ADVANCE de máquinas de lavar louça com **Break Tank** garante o máximo desempenho graças ao **Sistema Acquatech** instalado de série, que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém a temperatura e **pressão constantes e um consumo óptimo de água**.

A máquina de lavar louça com cobertura tipo **CH110-BT** é a solução certa para as empresas confrontadas com a lavagem de diferentes tipos de louça, provando ser capaz de lavar copos, pratos, artigos de tamanho médio até 500x500x390(h)mm e tabuleiros GN 1/1 em apenas 620mm de largura, garantindo um rendimento máximo de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora).

Os modelos de campânula estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para facilitar a limpeza e um tanque moldado arredondado com filtros integrados para assegurar uma drenagem perfeita e higiene absoluta. O sistema de arranque do ciclo '**PUSH TO START**' garante menos desperdício ao evitar o início de lavagens vazias.

O **painel ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha graças aos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada). No painel de controlo pode facilmente ver a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens do **sistema de autodiagnóstico**, o **aviso de Manutenção Programada** e o **botão inteligente Start**, que muda de cor para mostrar sempre o estado da máquina de lavar louça com grande facilidade. A placa electrónica simples e extremamente eficaz dá-lhe a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxaguamento e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxaguamento e os **Thermostops** relevantes, que são essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem. A carroçaria é inteiramente feita de **aço AISI 304** e foi concebida com todos os componentes à frente para uma manutenção fácil por parte do técnico.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a **tabela de desempenho**

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH110-BT
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	1,34Kw / 1,8 Hp
Potência total / Corrente	6,74 kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Aquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Instalável opcional, ┐ Opcional não instalável

CH110-BT

