



ADVANCE RANGE CH110-BTS

CATEGORIA Máquina de lavar louça com cobertura

LINHA ADVANCE RANGE

CESTO 500X500

DIMENSÃO 620x770x1470/1930h

As máquinas de lavar loiça da linha ADVANCE com tanque **Break Tank** garantem o máximo desempenho graças ao Acquatech System instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de lavagem, mantém a temperatura e pressão constantes e um consumo óptimo de água.

A máquina de lavar loiça está também equipada com um amaciador automático que oferece a possibilidade de uma redução extremamente eficaz da calcário. O amaciador é de facto completamente autónomo e ajusta automaticamente os seus intervalos de regeneração de acordo com a dureza da água de entrada; só depende de si encher o tanque de sal sempre que a mensagem “sem sal” aparecer no visor. A regeneração das resinas tem lugar durante os ciclos de lavagem, pelo que não é necessário tempo de paragem.

A máquina de lavar louça tipo **CH110-BTS** é a solução certa para as empresas confrontadas com a lavagem de vários tipos de louça, provando ser capaz de lavar copos, pratos, artigos de tamanho médio até 500x500x390(h)mm e tabuleiros GN 1/1 em apenas 620mm de largura, garantindo um rendimento máximo de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora).

Os modelos de campânula estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para facilitar a limpeza e um tanque moldado arredondado com filtros integrados para assegurar uma drenagem perfeita e higiene absoluta. O sistema de arranque do ciclo '**PUSH TO START**' garante menos desperdício ao evitar o início de lavagens vazias.

O **painel ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha graças aos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada). No painel de controlo pode facilmente ver a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens d**o sistema de autodiagnóstico, o aviso de Manutenção Programada e o botão inteligente Start**, que muda de cor para mostrar sempre o estado da máquina de lavar loiça com grande facilidade. A placa electrónica simples e extremamente eficaz dá-lhe a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxaguamento e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxaguamento e os **Thermostops** relevantes, que são essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem. A carroçaria é inteiramente feita de **aço AISI 304** e foi concebida com todos os componentes à frente para uma manutenção fácil por parte do técnico.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH110-BTS
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	1,34kW / 1,8 Hp
Potência total / Corrente	6,74 kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

CH110-BTS

