



ADVANCE RANGE CH110-S

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	620x770x1470/1930h

CH110-S é a máquina de lavar louça com cobertura ideal para gerir **altas cargas** em locais com água dura, onde o desempenho da lavagem pode ser comprometido. O **amaciador automático integrado** regula autonomamente os ciclos de regeneração e funciona durante o ciclo sem parar a máquina. Com uma produtividade de até **60 cestos/hora** (1080 pratos/hora), lava **pratos, copos, utensílios, cestos de pão e tabuleiros GN 1/1** de forma rápida e eficaz. O suporte de cesto removível e a cuba estampada com **fundo arredondado e filtros integrados** facilitam a limpeza e o escoamento. O sistema **PUSH TO START** evita arranques acidentais e reduz o consumo, garantindo maior segurança para o operador. O painel **ADVANCE** oferece 4 ciclos de lavagem e um de descarga automática (com bomba), com **display** para controlo de temperaturas, mensagens de **autodiagnóstico**, manutenção e estado da máquina através do botão **SMART START**. A placa eletrónica regula tempos e temperaturas com ativação dos **Thermostop**. O **doseador duplo integrado de detergente e abrillantador** garante higiene. Estrutura em **aço inox AISI 304**, com acesso frontal aos componentes técnicos.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :

Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH110-S
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

CH110-S

