



ELITECH RANGE EL50E

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h

Desenvolvida para quem procura o máximo em limpeza, a **EL50E** utiliza a tecnologia **Acquatech System** para manter **pressão, caudal e temperatura constantes** durante todo o ciclo, otimizando o consumo e garantindo um **enxaguamento higienizante** em conformidade com a norma **DIN10534**. O **ecrã tátil UNIKO** oferece uma gestão intuitiva com seleção de **diversos programas**, **acompanhamento do ciclo** e estado da máquina sempre visível através do botão **SMART START**. Com uma altura útil de **385 mm** e capacidade para **18 pratos por ciclo**, é ideal também para copos altos. Está preparada para uso com **sistemas de Osmose Inversa** para resultados impecáveis e copos perfeitamente secos. A **placa eletrônica** permite configurar todos os parâmetros, enquanto a função **Thermostop** garante que a lavagem e o enxaguamento só comecem após atingir a temperatura definida. O **doseador duplo peristáltico** assegura precisão e poupança. O **ciclo de autolimpeza** protege a caldeira e a cuba do calcário. Os **braços otimizados** garantem pressão eficaz com menor desperdício de água. Estrutura em **aço inox AISI 304**.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL50E
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN 1/1 (Special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 7,3l
Potência da bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potência total / Corrente	2,97kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

EL50E

