



# ELITECH RANGE EL51E

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| CATEGORIA | lava-louças sob bancada |
| LINHA     | ELITECH RANGE           |
| CESTO     | 500x500                 |
| DIMENSÃO  | 585x600x815h            |

**EL51E** é a máquina de lavar loiça de encastré trifásica da linha **ELITECH** que, graças ao **Acquatech System** com break tank, caldeira atmosférica e bomba de enxaguamento, mantém **pressão, caudal e temperatura constantes**. O resultado é um **enxaguamento higienizante** conforme a norma **DIN10534**, com consumo reduzido e higiene garantida. O **painel tátil UNIKO** permite seleccionar uma **grande variedade de programas**, **acompanhar o ciclo** e ver o estado da máquina através do botão **SMART START**. Com altura útil de **385 mm**, a EL51E lava copos, taças, utensílios e até **18 pratos por ciclo**. A placa eletrónica permite ajustar todos os parâmetros, enquanto a função **Thermostop** garante que a lavagem e o enxaguamento só comecem após atingir as temperaturas mínimas. O **doseador duplo peristáltico** assegura uma dosagem precisa. O **ciclo de autolimpeza** no fim do dia limpa em profundidade e protege a caldeira e a cuba. O **doseador duplo** vem incluído de série. Estrutura em **aço inoxidável AISI 304** com acesso frontal.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :

Consulte a [tabela de desempenho](#)

| CARACTERÍSTICAS  | ELITECH RANGE EL51E              |
|--|----------------------------------|
| Dimensões - (mm) L - P - H                                     | 585x600x815h                     |
| n° cestos/hora - (+55°C)                                       | Max 40                           |
| H máxima copo  | 365mm                            |
| Ø máximo prato   | 395mm                            |
| Tabuleiros   | GN 1/1 (Special basket required) |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque                   | 2,6kW - 22lt                     |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 5,4kW - 7,3lt                    |
| Potência da bomba  | 0,37kW / 0,5Hp                   |
| Potência total / Corrente                                      | 5,77kW / 16A                     |
| Tensão alimentação padrão                                      | 430V3N - 50Hz                    |
| Alimentação água aconselhada                                   | +55°C                            |
| Dureza água aconselhada  | 7°F - 10°F                       |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)         | 2,2l                             |
| Doseador regulável de detergente e brilhantador                | STANDARD                         |
| Enxaguamento Acquatech System                                  | STANDARD                         |
| <b>FORNECIMENTO PADRAO</b>                                     |                                  |
| Porta-talheres   | 2                                |
| Cesto para copos dim.500x500x100mm                             | 1                                |
| Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm                              | 1                                |
| <b>OPTIONAL</b>  |                                  |
| UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD                    | -                                |
| Optional 230V/3+T  | ●                                |
| Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean                   | ●                                |
| Resistência caldeira 9KW                                       | ●                                |
| Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm                | ●                                |
| Filtros tanque em aço inoxidável                               | ●                                |
| Sistema por osmose reversa                                     | ●                                |
| Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm             | ●                                |
| Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm        | ●                                |
| Kit 4 pés inox 50-70mm   | ●                                |
| Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"                     | ●                                |
| Início ciclo "SOFT Start"                                      | ●                                |
| "DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas            | ●                                |
| ● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável               |                                  |

## EL51E

