



ELITECH RANGE EL55EH

CATEGORIA	Máquina de lavar utensílios
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	585x715x1450h

EL55EH combina a eficiência e a versatilidade de uma **máquina de lavar loiça multifunções** com uma **estrutura elevada** que assegura uma **melhor ergonomia de trabalho**. O **compartimento de arrumação integrado** permite otimizar o espaço. Equipada com **Acquatech System e Break Tank**, garante **pressão, temperatura e caudal constantes** durante todo o ciclo, assegurando a máxima higiene e reduzindo o consumo. Lava **tabuleiros, tabuleiros GN 1/1, caixas 600x400** e até **22 pratos por ciclo**. A potente bomba e os **braços dedicados** removem até a sujidade mais difícil, enquanto os sistemas **SOFT Door** e **SOFT Start** protegem a loiça em cada ciclo. O ecrã tátil **UNIKO** em vidro temperado permite selecionar vários programas, monitorizar o progresso do ciclo e controlar o estado da máquina através do botão **SMART START**, que muda de cor consoante a fase de operação. A placa eletrónica gere tempos e temperaturas com **Termostop**, enquanto o **duplo doseador de detergente e abrillantador** assegura higiene e poupança. Os **filtros de cuba em aço inoxidável** garantem máxima durabilidade e fácil limpeza. Totalmente fabricada em **aço inoxidável AISI 304**, a máquina EL55EH foi concebida para garantir alto desempenho e manutenção simplificada graças à disposição frontal dos componentes.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL55EH
Dimensões - (mm) L - P - H	585x715x1450h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	340mm
Ø máximo prato	370mm
H máximo panela	340mm
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 30l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	8,1kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potência total / Corrente	9kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

EL55EH

