



ELITECH RANGE EL60TH

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	620x770x1552/2012h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao Acquatech System instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. **ELITECH** garante um ciclo de enxaguamento sanitizante e demonstra-se a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um Sistema de Osmose Inversa que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrillantador, garantindo resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual.

O inovador ecrã **UNIKO tátil** em vidro temperado torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo Wi-Fi IKLOUD que dá a possibilidade de agir remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar louça com cobertura **EL60TH** é a justa solução para as atividades que se devem realizar para a lavagem dos vários tipos de louça, demonstrando-se capaz de lavar copos, pratos, objetos de médias dimensões até 500x500x390(h)mm e tabuleiros GN 1/1 com 620mm de largura, garantindo uma produtividade máxima de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora). PO seu prático painel de comandos posicionado à altura do operador é visível e fácil de controlar, especialmente em instalações em cantos. Os modelos com cobertura estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para facilitar a limpeza e de um tanque perfilado arredondado com filtros integrais para garantir uma descarga perfeita e absoluta. O sistema de inicialização de ciclo "**PUSH TO START**" garante menores desperdícios impedindo a inicialização de lavagens em vazio. O Sistema de Osmose Inversa, os detergentes adaptados e o cesto inclinado tornam o modelo **EL60E** ideal para tratar com delicadeza os seus copos.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o diagnóstico automático contínuo permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo desse modo a formação de calcário no seu interior. A estrutura é integralmente em aço **AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir uma fácil assistência por parte do técnico.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL60TH
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1552/2012h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 12l
Potência da bomba	1,34Kw / 1,8 Hp
Potência total / Corrente	6,52 kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Aquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Controlo remoto com ecrã LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●
Módulo de conexão Wi-Fi	●
● Instalável opcional, ▢ Opcional não instalável	

EL60TH

