



ELITECH RANGE EL70E

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	720x770x1470/1930h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao Acquatech System instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. Elitech garante um ciclo de enxaguamento sanitizante e demonstra-se a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras **HACCP**. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um Sistema de Osmose Inversa que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrillantador, garantindo resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual.

O inovador ecrã **UNIKO** tátil em vidro temperado torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo **Wi-Fi IKLOUD** que dá a possibilidade de agir remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar louça **EL70E** com a sua largura de **720 mm** é a solução certa para as empresas confrontadas com a lavagem de uma variedade de louça, provando ser capaz de lavar copos, pratos, artigos de tamanho médio e tabuleiros GN 1/1, garantindo um rendimento máximo de 60 cestos/hora (1080 louça/hora). Os modelos de copa estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para facilitar a limpeza e um **tanque moldado arredondado com filtros integrados** para garantir uma drenagem perfeita e higiene absoluta. O sistema de arranque do ciclo **'PUSH TO START'** garante menos desperdício ao evitar o início de lavagens vazias. O **Sistema de Osmose Inversa**, detergentes adequados e cesto inclinado tornam o **EL70E** excelente para tratar suavemente os seus óculos.

O **controlo eletrónico** permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o diagnóstico automático contínuo permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo desse modo a formação de calcário no seu interior. O duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à dosagem precisa gerida pela placa eletrónica; as pás de lavagem e enxaguamento perfiladas asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função **Termostop** controla que a lavagem e enxaguamento tenham início exclusivamente assim que for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em aço **AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir uma fácil assistência por parte do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar o melhor possível cada momento do seu dia.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL70E
Dimensões - (mm) L - P - H	720x770x1470/1930h
Ø máximo prato	400mm
H máximo panela	395mm
LT cesta de pão	60 (H=400mm)
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Controlo remoto com ecrã LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Instalável opcional, — Opcional não instalável

EL70E

