



# ELITECH RANGE EL981E

**CATEGORIA** Máquina de lavar utensílios

**LINHA** ELITECH RANGE

**CESTO** 600x670

**DIMENSÃO** 775x810x1930/2215h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao **Acquatech System** instalado de série que, **através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém** a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. Elitech garante o ciclo de enxaguamento sanitizante e é a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um **Sistema de Osmose Inversa** que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrillantador, garantindo **resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual.**

O inovador **ecrã UNIKO tátil em vidro temperado** torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo **Wi-Fi IKLOUD** que dá a possibilidade de atuar remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar utensílios **EL981E** é a escolha correta para lavar com eficácia no seu cesto objetos com dimensões até 575x645x825(h)mm. É ideal para a lavagem de tabuleiros, painéis de vários tipos, utensílios batedeiras e até 26 pratos a cada ciclo com uma produtividade máxima de 30 cestos/hora (780 pratos/hora). A altura de trabalho e a **porta contrabalançada** facilitam as operações de carga e as **duplas paredes** melhoram o seu isolamento térmico-acústico. O **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** garante o máximo da higiene e uma descarga perfeita.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o **diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à **dosagem precisa** gerida pela placa eletrónica; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função Termostop controla se a lavagem e o enxaguamento iniciam apenas quando for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL981E
Dimensões - (mm) L - P - H	775x810x1930/2215h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 30
Ø máximo prato	630mm
H máximo panela	830mm
LT cesta de pão	100
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	5,5kW - 37l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 12l
Potência da bomba	2,0kW / 2,7Hp
Potência total / Corrente	7,4kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
<b>FORNECIMENTO PADRAO</b>	
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
Cesto inox dim. 600x670x100mm	1
Inserto porta-tabuleiros 5 lugares	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Sistema "Energy Pro Green"	●
Módulo de conexão Wi-Fi	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

## EL981E

