KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

ELITECH RANGE EL991E

CATEGORIA	Máquina de lavar utensílios
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	1263x727 mm
DIMENSãO	1440x860x2020/2300h

Projetada para não ter limites, a **EL991E** é a máquina de lavar utensílios com **850 mm de altura útil** e **duas bombas de lavagem** , ideal para lavar tabuleiros, panelas, utensílios e cargas volumosas com eficácia, removendo até a sujidade mais difícil. A **tecnologia Acquatech System** mantém **pressão, caudal e temperatura constantes** , assegurando baixo consumo e **enxaguamento higienizante** ao final de cada ciclo. O **display tátil UNIKO** permite gestão intuitiva com **grande variedade de programas** , **monitorização do ciclo** e estado da máquina via **SMART START** . A **porta contrabalançada e o sistema SOFT Door** facilitam a abertura e aumentam a segurança. As **paredes duplas** garantem excelente isolamento térmico e acústico. A cuba estampada com filtros integrados assegura higiene e drenagem perfeitas. A **placa eletrónica** regula todos os parâmetros e ativa **Thermostop** . A **autodiagnose** assinala falhas e o **ciclo de autolimpeza** protege a caldeira e limpa a cuba. Estrutura em **aço inox AISI 304** , com acesso frontal.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARACTERíSTICAS	ELITECH RANGE EL991E
Dimensões - (mm) L - P - H	1440x860x2020/2300h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 30
H máximo panela	830mm
LT cesta de pão	100lt
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	8,1kW - 100lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	8,1kW - 20lt
Potência da bomba	2kW - 2,7hp x2
Potência total / Corrente	12,1kW / 32A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	4lt
Doseador regulável de detergente e abrilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
Cesto inox dim. 600x670x100mm	1
Inserto porta-tabuleiros 5 lugares	1
Cesto bandejas 8 lugares	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

EL991E



krupps.com

CERTIFIED

ON REQUEST