



ELITECH RANGE ELS51E

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x655x815h

As máquinas de lavar louça **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao **Sistema Acquatech** instalado de série, que mantém a temperatura e a pressão constantes e o consumo de água otimizado graças a uma caldeira atmosférica e a uma bomba de enxaguamento. A **ELITECH** garante um ciclo de enxaguamento higienizante e revela-se a escolha perfeita para cantinas, lares de idosos, padarias e talhos onde o cumprimento das regras HACCP é essencial.

O inovador ecrã tátil **UNIKO** em vidro temperado torna qualquer operação simples e intuitiva, desde a escolha do ciclo de lavagem mais adequado até ao controlo do seu progresso, além de lhe dar a possibilidade de monitorizar facilmente o estado da máquina de lavar louça em qualquer momento. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável de acordo com as suas necessidades. O autodiagnóstico constante permite minimizar os tempos de paragem da máquina, alertando o técnico em tempo real, graças ao sistema de controlo Wi-Fi **IKLOUD**, que lhe dá a possibilidade de agir à distância para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar louça **ELS51E** está equipada com um amaciador **automático** que oferece a capacidade de quebrar a acumulação de calcário de forma extremamente eficaz. O amaciador é, de facto, completamente **autónomo** e ajusta automaticamente os seus intervalos de regeneração de acordo com a dureza da água que entra; cabe-lhe apenas encher o depósito de sal sempre que a mensagem "sem sal" aparecer no visor. A regeneração das resinas ocorre durante os ciclos de lavagem, pelo que não são necessários tempos de paragem.

O ciclo de auto-limpeza no final do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira de água quente, evitando assim a formação de calcário no interior. O duplo distribuidor elétrico peristáltico de detergente e brilhantador, instalado de série, garante os máximos resultados de cada ciclo de lavagem com grande economia graças à dosagem precisa gerida pelo cartão eletrónico; os impulsores moldados de lavagem e enxaguamento, por outro lado, garantem grande fiabilidade e durabilidade. A função **Termostop** garante que a lavagem e o enxaguamento só começam quando a temperatura desejada for atingida. O corpo é feito inteiramente de aço AISI 304 e foi concebido com todos os componentes na parte frontal para facilitar a assistência técnica.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136
Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE ELS51E
Dimensões - (mm) L - P - H	585x655x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN1/1 - Special basket required
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	5,92kW / 16 A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°F - 40°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
Módulo de conexão Wi-Fi	●
● Instalável opcional, ┐ Opcional não instalável	

ELS51E

