



EVOLUTION RANGE EVO101

CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	EVOLUTION RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	1150x770x1615h mm

A linha EVOLUTION foi estudada para satisfazer as exigências de cada cliente graças aos vários acessórios que podem ser instalados, conseguindo conjugar grandes cargas de trabalho e otimizando os espaços à disposição, simplificando o trabalho do operador e reduzindo os consumos. Os modelos desta linha estão equipados com um duplo sistema de filtração que retém todos os resíduos, as bombas de lavagem verticais e os braços de lavagem em aço inox garantem um grande desempenho. Evolution está, além disso, equipada com portas contrabalançadas com dupla parede e sistema de antiqueda e com tanques perfilados e arredondados.

A gama compacta EVO101 (com break-tank instalado de série) foi concebido para obter uma grande produtividade em espaços bastante reduzidos conjugando eficiência e reduzidos consumos de água. O consumo elétrico e hídrico adapta-se à produtividade exigida para otimizar sempre os custos em base às necessidades. A bomba de lavagem de dupla descarga assegura uma grande pressão também contra a sujidade mais persistente enquanto que a pré-lavagem se ocupa dos resíduos maiores, recolhendo-os em um filtro de caixa que pode ser facilmente esvaziado. A zona de secagem usa ar a baixa temperatura para tratar com delicadeza também a louça mais sensível. A abertura útil de 450 mm permite a introdução de uma vasta gama de pratos, caixas, tabuleiros, panelas e utensílios vários.

FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
CARACTERÍSTICAS	
Dimensões - (mm) L - P - H	1150x770x1615h mm
Dimensão do cesto	500x500 mm
n° cestos/hora	120/60
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	22 kW (50°) - 28,5 kW (15°)
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz
LAVAGEM	
Capacidade tanque	70 lt
Potência da bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistência tanque	10,5 kW
ENXAGUAMENTO FINAL	
Resistência termoacumulador	9,5 kW
Temperatura água de alimentação	150 lt/h
Pressão água de alimentação	+50°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°f - 10°f
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
OPTIONAL	
Redutor de pressão com manómetro	●
Break-Tank e bomba de enxaguamento 200W	●
Secagem de ângulo	●
Opcional extra power 9,5kW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Central de doseamento interno (detergente e abrillantador)	●
Filtro tripo no tanque e gaveta de aço inox	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

EVO101

