



# KORAL LINE K1100E

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| CATEGORIA | Máquina de lavar louça com cobertura |
| LINHA     | KORAL LINE                           |
| CESTO     | 500x500                              |
| DIMENSÃO  | 620x770x1470/1930h                   |

Projetada para oferecer o máximo em controlo, versatilidade e produtividade, a **K1100E** é a máquina de lavar louça com cobertura da linha **KORAL** equipada com **ecrã tátil UNIKO** em vidro temperado. A interface permite uma utilização intuitiva e rápida, com acesso a **vários ciclos de lavagem** e monitorização constante do estado da máquina através do botão **SMART START**. A **placa eletrónica** permite a personalização total dos parâmetros e, com a função **Termostop**, garante que a lavagem e o enxaguamento só comecem quando a temperatura ideal for atingida. Com altura útil de **440 mm**, a K1100E lava **pratos, copos, utensílios, objetos de diferentes dimensões e tabuleiros GN 1/1**. O sistema **PUSH TO START** evita arranques acidentais e reduz o consumo. A cuba estampada com **fundo arredondado** e **filtros integrados** assegura máxima higiene; o suporte de cesto removível facilita a limpeza. O **sistema de autodiagnóstico contínuo** alerta em

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :

Consulte a [tabela de desempenho](#)

| CARACTERÍSTICAS  | KORAL LINE K1100E  |
|--|--------------------|
| Dimensões - (mm) L - P - H                                     | 620x770x1470/1930h |
| n° cestos/hora - (+55°C)                                       | Max 60             |
| H máxima copo  | 390mm              |
| Ø máximo prato   | 415mm              |
| H máximo panela  | 390mm              |
| LT cesta de pão  | 40 (H=390mm)       |
| Tabuleiros   | GN1/1              |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque                   | 4,5kW - 37l        |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 5,4kW - 7,3l       |
| Potência da bomba  | 1,34kW / 1,8Hp     |
| Potência total / Corrente                                      | 6,74kW / 16A       |
| Tensão alimentação padrão                                      | 400V3N - 50Hz      |
| Alimentação água aconselhada                                   | +55°C              |
| Dureza água aconselhada  | 7°f - 10°f         |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)         | 2,4 l              |
| Doseador regulável de detergente e abrillantador               | STANDARD           |
| <b>FORNECIMENTO PADRAO</b>                                     |                    |
| Cesto para copos dim.500x500x100mm                             | 1                  |
| Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm                              | 2                  |
| Porta-talheres 8 lugares                                       | 1                  |
| Filtro integral tanque   | STANDARD           |
| <b>OPTIONAL</b>  |                    |
| UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD                    | -                  |
| Optional 230V/3+T  | ●                  |
| Bomba de pressão instalada 0,5Hp                               | ●                  |
| Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean                   | ●                  |
| Resistência caldeira 9KW                                       | ●                  |
| Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm             | ●                  |
| Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm        | ●                  |
| Controlo remoto com ecrã LCD                                   | ●                  |
| Sistema "Energy Pro Green"                                     | ●                  |
| ● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável               |                    |

## K1100E

