



KORAL LINE K209E

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	KORAL LINE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x535x710h

K209E é a máquina de lavar copos de encastre da linha **KORAL**, desenvolvida para oferecer controlo total das funções de lavagem através do intuitivo **ecrã tátil UNIKO** em vidro temperado. A interface permite escolher entre uma **ampla variedade de ciclos**, adaptando o programa às diferentes exigências operacionais. A **placa eletrónica** permite controlo preciso dos parâmetros, e a função **Thermostop** garante que a lavagem e enxaguamento ocorram apenas quando a temperatura desejada for atingida. Com uma altura útil de **310 mm**, o K209E é ideal para lavar **chávenas, copos, pires e pratos** (usando o cesto apropriado). O controlo eletrónico permite personalização total, e o sistema de **autodiagnóstico contínuo** minimiza as paragens, indicando verificações a realizar. O **doseador duplo** de detergente e abrillantador de série garante **higiene e poupança** com dosagem precisa. O **ciclo de autolimpeza** no final do dia esvazia a cuba e a caldeira, reduzindo a formação de calcário. Os braços de lavagem e enxaguamento asseguram um desempenho consistente. A estrutura é em **aço inoxidável AISI 304**, com acesso frontal a todos os componentes para facilitar a manutenção.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :

Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K209E
Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima copo	285mm
Ø máximo prato	305mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 17l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 3,2l
Potência da bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potência total / Corrente	2,86kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●
● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável	

K209E

