



# KORAL LINE K540E

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	KORAL LINE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h

**K540E** é a máquina de lavar loiça encastrável da linha **KORAL**, equipada com **ecrã tátil UNIKO** em vidro temperado, que permite uma gestão simples e imediata de todas as funções. A interface oferece uma **ampla variedade de ciclos de lavagem** e monitorização em tempo real, além de mostrar o estado da máquina através do botão **SMART START**, que muda de cor conforme a fase ativa. A **placa eletrônica** permite um controlo preciso dos parâmetros, e a função **Thermostop** garante que o ciclo só comece ao atingir a temperatura ideal. Com uma altura útil de **385 mm** e capacidade para **18 pratos por ciclo**, a K540E é ideal para **copos, pratos e loiça de vários tamanhos**. A autodiagnóstico contínuo reduz paragens e facilita intervenções. O **doseador duplo de detergente e brilhantador** de série assegura dosagens precisas, higiene e poupança. O **ciclo de autolimpeza** no final do dia esvazia a cuba e o boiler, reduzindo a formação de calcário. Os braços moldados garantem desempenho e durabilidade. A **bomba de descarga opcional** permite descarga automática com renovação parcial da água. A estrutura do K540E é totalmente em **aço inox AISI 304**, com acesso frontal aos componentes para manutenção rápida.

**MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :**  
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K540E
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN 1/1 (Special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 7,3l
Potência da bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potência total / Corrente	2,97kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
<b>FORNECIMENTO PADRAO</b>	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

## K540E

