



KORAL LINE K560E

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	KORAL LINE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h

K560E é a máquina de lavar loiça trifásica encastrável da linha **KORAL**, concebida para oferecer alto desempenho e máxima fiabilidade mesmo nos ambientes de trabalho mais exigentes. O intuitivo **ecrã tátil UNIKO** em vidro temperado permite uma utilização simples e completa, com acesso a uma **ampla variedade de ciclos de lavagem** e monitorização em tempo real do estado da máquina através do botão **SMART START**. A **placa eletrónica** permite gestão avançada dos parâmetros e ativa a função **Thermostop**, que garante que a lavagem e enxaguamento só começam ao atingir a temperatura definida. Com altura útil de **385 mm**, a K560E lava **copos, pratos e loiça de vários tamanhos**, até 18 pratos por ciclo. O autodiagnóstico contínuo facilita a manutenção e reduz paragens. O **doseador duplo de detergente e abrillantador** incluído assegura dosagens precisas e poupança. O **ciclo de autolimpeza** no final do dia mantém a máquina limpa e evita a formação de calcário. A estrutura das pás otimiza a pressão de lavagem para remover até sujidade difícil. Construída inteiramente em **aço inoxidável AISI 304**, oferece acesso frontal fácil para assistência técnica.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K560E
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN 1/1 (Special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4 kW - 7,3l
Potência da bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potência total / Corrente	5,77kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável	

K560E

