



KORAL LINE K840E

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	KORAL LINE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	585x715x865h

Projetada para lavar uma ampla variedade de utensílios e loiça, a **K840E** é a máquina de lavar loiça multifunções encastrável da linha **KORAL**, capaz de lavar **pratos, caixas, tabuleiros GN 1/1 e 600x400** em apenas 600 mm de profundidade. O **ecrã tátil UNIKO** em vidro temperado permite um controlo intuitivo e acesso a uma **grande variedade de ciclos de lavagem**, além de monitorizar o estado da máquina em tempo real através do botão **SMART START**. A placa eletrónica garante controlo total dos parâmetros e ativa a função **Thermostop** para garantir lavagens eficazes apenas após alcançar a temperatura ideal. A K840E tem capacidade para **22 pratos por ciclo** e alcança uma produtividade de **40 cestos/hora**. O **ciclo de autolimpeza** no final do dia e o **sistema de autodiagnóstico contínuo** otimizam a operação diária. O **doseador duplo de detergente e abrillantador** garante uma dosagem precisa, enquanto os **braços de lavagem otimizados** asseguram a remoção eficaz da sujidade. Todos os componentes estão dispostos na parte frontal para acesso técnico rápido. A estrutura em **aço inox AISI 304** foi concebida para garantir fiabilidade e suportar ritmos intensos.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K840E
Dimensões - (mm) L - P - H	585x715x865h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	340mm
Ø máximo prato	370mm
H máximo panela	340mm
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW – 30l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW – 7,3l
Potência da bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potência total / Corrente	6,52kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	-
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

K840E

