KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

KERA RANGE KE40UT

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	KERA RANGE
CESTO	400x400
DIMENSãO	470x535x710h

As máquinas de lavar louça da gama **Kera** combinam **tecnologia** , **design** e **excelente desempenho** com um forte foco na **sustentabilidade** . Equipadas com a mais recente tecnologia de série, garantem uma lavagem perfeita e uma higiene impecável em cada ciclo.
Graças à **conetividade Bluetooth e Wi-Fi integrada** , cada modelo pode ser totalmente gerido remotamente através da **aplicação Krupps Remote Control** e da **plataforma digital iKloud** .

A gama **Kera** foi concebida para lhe oferecer a máxima limpeza com uma **poupança de mais de 30% no consumo diário de energia** .

A inovadora máquina de lavar copos trifásica **KE40UT** representa a excelente fusão de **tecnologia avançada** , **design atraente** e **desempenho de lavagem de louça de primeira classe** , oferecendo uma solução completa para as necessidades de bares, lojas de vinhos e restaurantes.
O prático **ecrã tátil TFT** oferece uma experiência de controlo sem precedentes, tornando cada passo intuitivo. A tecnologia **Acquatech System** garante temperatura, pressão e consumo constantes, enquanto o **"Level Control" sistema de autorregulação** mantém constante o nível de água no depósito. A **altura de trabalho de 310 mm** permite-lhe limpar chávenas, copos, pires e pratos com precisão.

O modelo **KE40UT** também se destaca pela sua **relevante poupança energética** , garantindo uma limpeza impecável e ecoeficiência. Com a sua **conetividade avançada** , é a solução ideal para as necessidades de limpeza do futuro.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE40UT
Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima copo	285mm
Ø máximo prato	305mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 17lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	4,5kW - 3,9lt
Potência da bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potência total / Corrente	2,86kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2 l
Doseador regulável de detergente e abrilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	-
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	-
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●
Módulo de conexão Wi-Fi	-

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

KE40UT

CERTIFIED

ON REQUEST