



KERA RANGE KE50U

CATEGORIA	Máquina de lavar pratos em baixo da bancada
LINHA	KERA RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	600x600x815h

As máquinas de lavar louça da gama **Kera** combinam **tecnologia**, **design** e **excelente desempenho** com um forte foco na **sustentabilidade**. Equipadas com a mais recente tecnologia de série, garantem uma lavagem perfeita e uma higiene impecável em cada ciclo. Graças à **conetividade Bluetooth e Wi-Fi integrada**, cada modelo pode ser totalmente gerido remotamente através da **aplicação Krupps Remote Control** e da **plataforma digital iCloud**.

A gama **Kera** foi concebida para lhe oferecer a máxima limpeza com uma **poupança de mais de 30% no consumo diário de energia**.

O **KE50U** é um modelo completo com a melhor **tecnologia Krupps**, concebido para proporcionar um **desempenho excecional** e uma significativa **poupança de energia**.

Equipada com um **design inovador** e a cor preta "**Black Intense**", possui um **ecrã tátil TFT vertical** que facilita o controlo e otimiza cada operação. A altura de trabalho de **385mm** oferece a possibilidade de lavar copos de várias formas, tabuleiros GN1/1 e até 18 pratos por ciclo, com uma produtividade máxima de 40 cestos por hora.

A tecnologia **Acquatech System** assegura uma temperatura, pressão e consumo constantes, enquanto o sistema **Level Control autoregulado** mantém o nível de água no depósito sempre ótimo, garantindo um excelente desempenho.

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE50U
Dimensões - (mm) L - P - H	600x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	385mm
Tabuleiros	GN1/1 - Special basket required
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	3,12kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	-
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	-
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
Módulo de conexão Wi-Fi	-
● Instalável opcional, ┐ Opcional não instalável	

KE50U

