



KERA RANGE KE50UT

CATEGORIA	Máquina de lavar pratos em baixo da bancada
LINHA	KERA RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	600x600x815h

A **KE50UT** foi concebida para oferecer um desempenho excelente num sistema compacto, inteligente, totalmente conectado e com um design de última geração. Todos os componentes estão integrados de série. O **ecrã TFT vertical de 5"** permite gerir cada parâmetro com precisão e escolher entre uma **grande variedade de ciclos**. Graças à conectividade Wi-Fi e Bluetooth, a KE50UT monitoriza os consumos, indica o estado em tempo real e simplifica todas as operações de configuração. A tecnologia **Acquatech System** mantém constantes a temperatura, a pressão e o caudal para um **enxaguamento sanitizante** sempre eficaz, enquanto o **Level Control System** regula automaticamente o nível de água na cuba conforme o ciclo selecionado. Com uma altura útil de **385 mm** e uma produtividade de até **40 cestos/hora**, a KE50UT garante resultados impecáveis com **até 30% de poupança energética diária**. A **autodiagnose ativa** deteta rapidamente anomalias e orienta o utilizador na sua resolução. A função **Thermostop** inicia a lavagem e o enxaguamento apenas quando são atingidas as temperaturas definidas. A estrutura em aço inox AISI 304 é cuidada em todos os detalhes: **paredes duplas isoladas**, **sistema SOFT Door**, **SOFT Start** e cuba moldada inclinada para um fluxo perfeito, num modelo silencioso, durável e altamente eficiente.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136 :
Consulte a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE50UT
Dimensões - (mm) L - P - H	600x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	385mm
Tabuleiros	GN1/1 - Special basket required
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	5,92kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2 lt
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	-
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	-
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
Módulo de conexão Wi-Fi	-
● Instalável opcional, - Opcional não instalável	

KE50UT

