



# ADVANCE RANGE C327

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	350x350
размеры	420x485x660h mm

Надежность и простота использования: это ключевые слова серии **ADVANCE**. Панель **ADVANCE** – это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Модель **C327** является наиболее подходящим выбором для мытья кружек, блюдец и стаканов в очень ограниченном пространстве.

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

## МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C327
Габ.размеры - (mm) L - P - H	420x485x660h mm
Кол-во кассет/час (+55°C)	max 40
Макс.высота бокала	240 mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6 kW - 13 l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5 kW - 3,2 l
Мощность моющего насоса	0,19 kW - 0,25 hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,79 kW - 16 A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50 Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Корзина для стаканов 350x350x150mm	2
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается

## C327

