



ADVANCE RANGE C432-S

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	400x400
размеры	470x595x710h mm

Модели линии ADVANCE с **автоматическим умягчителем** чрезвычайно эффективно удаляют известковые отложения. Фактически, умягчитель полностью автономен и автоматически регулирует интервалы регенерации в зависимости от жесткости поступающей воды; ваша задача состоит только в том, чтобы заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение “нет соли”. Регенерация смол происходит во время циклов мойки, поэтому не требуется время простоя.

Модель **C432-S** подходит для мытья чашек, стаканов, блюдец и тарелок (при помощи специальной корзины) с полезным проходом до 322мм.

Панель **ADVANCE** — это настоящая сила серии **ADVANCE** благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали **AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C432-S
Габ.размеры - (mm) L - P - H	470x595x710h mm
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	285 mm
Ø макс.тарелки	305 mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6 kW - 17 l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5 kW - 3,2 l
Мощность моющего насоса	0,26 kW - 0,35 hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86 kW - 16 A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50 Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15° - 40°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
2 Корзина для стаканов Ø400мм	●
Факультативно три фазы 400V3N+T - Нагревательный элемент бойлера 4,0кВт	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

C432-S

