



ADVANCE RANGE CH100-BT

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500X500
размеры	620x766x1470/1930h

CH100-BT — это капотная посудомоечная машина, обеспечивающая **высокую производительность и гигиену** благодаря системе **Acquatech с Break Tank**, поддерживающей стабильные температуру, давление и поток воды. Это гарантирует **санирующее ополаскивание** при высокой температуре и снижает расход. Ширина всего 620 мм, подходит для мытья бокалов, посуды, инвентаря и **противней GN 1/1**, производительность — **до 60 корзин/час** (1080 тарелок/час). Панель **ADVANCE** с 4 программами и автосливом (с насосом), **дисплей** показывает температуру, диагностику, техобслуживание и **SMART START**. Плата регулирует параметры и включает **Термостоп** для идеального ополаскивания. Система **PUSH TO START** предотвращает случайный запуск. Округлая ванна и фильтры облегчают очистку. **Двойной дозатор** экономит и гарантирует чистоту. Корпус из **нержавеющей стали AISI 304**, фронтальный доступ к компонентам.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH100-BT
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	0,5 kW / 1,2 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52 kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

CH100-BT

