



# ADVANCE RANGE CH110-BT

|              |  |
|--------------|--|
| Категория    | Посудомоечная машина с верхней загрузкой |
| Модели линии | ADVANCE RANGE                            |
| корзины      | 500X500                                  |
| размеры      | 620x770x1470/1930h                       |

CH110-BT обеспечивает **стабильную работу и гигиену** в любых условиях. Система **Acquatech с Break Tank** поддерживает постоянные температуру, давление и поток, снижая расход и обеспечивая **санирующее ополаскивание**. Моет **тарелки, бокалы, инвентарь, хлебные корзины и противни GN 1/1**. **Округлое дно ванны** и встроенные фильтры облегчают уход. Система **PUSH TO START** предотвращает теплопотери и случайный запуск. Панель **ADVANCE** с 4 циклами и автосливом, **дисплей** показывает температуру, диагностику и **SMART START**. Плата управляет параметрами и включает **Термостоп**. **Интегрированный двойной дозатор** гарантирует чистоту. Корпус из **нерж. стали AISI 304**, доступ — спереди.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#).

| Технические характеристики   | ADVANCE RANGE CH110-BT |
|--|------------------------|
| Габ.размеры - (мм) L - P - H                                       | 620x770x1470/1930h     |
| Кол-во кассет/час (+55°C)  | max 60                 |
| Макс.высота бокала   | 390mm                  |
| Ø макс.тарелки   | 415mm                  |
| Макс.высота кастрюли   | 390mm                  |
| Литраж корзины для хлеба   | 40 (H=390mm)           |
| Противень  | GN1/1                  |
| ТЭН ванны - Емкость ванны  | 4,5kW - 37lt           |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера                                 | 5,4kW - 7,3lt          |
| Мощность моющего насоса  | 1,34Kw / 1,8 Hp        |
| Номинальная мощность /Мощность тока                                | 6,74 kW / 16A          |
| Стандартное питание и напряжение                                   | 400V3N - 50Hz          |
| Рекомендуемый подвод воды  | +55°C                  |
| Жесткость воды   | 7°f - 10°f             |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,4l                   |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства            | STANDARD               |
| Ополаскивание Aquatech system                                      | STANDARD               |
| <b>Базовая комплектация</b>  |                        |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм                                 | 1                      |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм                               | 1                      |
| Держатель для приборов с 8-ю ячейками                              | 1                      |
| Встроенный фильтр ванны  | STANDARD               |
| <b>OPTIONAL</b>  |                        |
| Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD                  | -                      |
| Опционально 230V/3   | ●                      |
| Сливной насос 32 Вт С Ecoclean                                     | ●                      |
| Тэн бойлера 9кВт   | ●                      |
| Фильтров из нержавеющей стали                                      | ●                      |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis          | ●                      |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм                 | ●                      |
| Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм               | ●                      |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм                 | ●                      |
| Система "Energy Pro Green"   | ●                      |
| ● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается  |                        |

## CH110-BT

