



ADVANCE RANGE CH110

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	620x770x1470/1930h

CH110 — капотная посудомоечная машина для заведений с **высокой нагрузкой**, моет **тарелки, бокалы, инвентарь и противни GN 1/1**, производительность — **60 корзин/час** (1080 тарелок/час). Съёмный держатель корзины и округлая ванна с **интегрированными фильтрами** упрощают слив и чистку. Система **PUSH TO START** исключает случайные запуски и экономит электроэнергию. Панель **ADVANCE** с 4 циклами и автосливом, **дисплей** показывает температуру, **диагностику**, техобслуживание и **SMART START**. Плата регулирует параметры и активирует **Термостоп**. **Двойной дозатор** обеспечивает чистоту и экономию. Корпус из **нержавеющей стали AISI 304**, удобен в обслуживании.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH110
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

CH110

