



ADVANCE RANGE CH150-BT

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x600
размеры	620x770x1470/1930h

Линия посудомоечных машин **ADVANCE** с резервуаром **Break Tank** гарантирует максимальную производительность благодаря системе **Acquatech**, установленной в стандартной комплектации, которая с помощью атмосферного бойлера и насоса для ополаскивания поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальный расход воды.

Вытяжная посудомоечная машина **CH150-BT** способна мыть до 22 тарелок для пиццы на очень небольшом пространстве: ширина всего 720 мм при сохранении той же глубины, что и традиционные столы входа/выхода из нержавеющей стали, с максимальной производительностью 60 корзин/час (1320 тарелок/час). Благодаря высокопроизводительному моему насосу и моющим крыльчаткам он подходит для тарелок, предметов, хлебных корзин, лотков GN 1/1 и 600x400, позволяя вставлять в корзину посуду размером до 500x600x410(н)мм. Модели вытяжек оснащены легко снимаемой подставкой для корзины для легкой очистки и округлой формованной ванной со встроенными фильтрами для обеспечения идеального дренажа и абсолютной гигиены.

Система запуска цикла **'PUSH TO START'** обеспечивает меньшее количество отходов, предотвращая запуск пустой мойки.

Панель **ADVANCE** — это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали **AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH150-BT
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Ø макс.тарелки	400mm
Макс.высота кастрюли	395mm
Литраж корзины для хлеба	60 (H=400mm)
Противень	GN1/1 - 60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Система "Energy Pro Green"	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

CH150-BT

