



# ELITECH RANGE EL50E

<b>Категория</b>	Моечная машина для размещения под столешницей
<b>Модели линии</b>	ELITECH RANGE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	585x600x815h

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью **системы управления Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

С посудомоечной машиной **EL50E** можно мыть стаканы разных форм и размеров и 18 тарелок за цикл с  $\varnothing$ макс 395 мм, благодаря поставляемым корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час). Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды при каждом мытье. Система обратного осмоса, **подходящие моющие средства и наклонная корзина являются отличным решением для всех заведений, для которых идеальная прозрачность стекла и автоматическая сушка являются незаменимыми элементами**.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет **очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета**. Перистальтический **электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря** точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termostop (Термостоп)** следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	ELITECH RANGE EL50E
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●
Модуль подключения Wi-Fi	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

## EL50E

