



# ELITECH RANGE EL60E

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
-----------	--

Модели линии	ELITECH RANGE
--------------	---------------

корзины	500x500
---------	---------

размеры	620x770x1470/1930h
---------	--------------------

**Посудомоечные машины линии ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе Acquatech System в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную. Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закаленного стекла делает любую операцию простой и интуитивной, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мытья и заканчивая контролем за его ходом, а также с возможностью в любое время мониторить состояние посудомоечной машины. Широкий выбор циклов мытья позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi IKLOUD, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

Купольная **посудомоечная машина EL60E** является оптимальным решением для всех потребностей, связанных с мытьем разных типов посуды, в частности, стаканов, тарелок, предметов средних размеров до 500x500x390(h)мм и габаритностей GN 1/1 620мм ширины, гарантируя максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час). Купольные модели оснащены легко снимаемой опорой для корзины в целях упрощения чистки, а также штампованной закругленной ванной со встроенными фильтрами для обеспечения идеального слива и оптимальной чистоты. Пусковая система "PUSH TO START" гарантирует экономию ресурсов, предотвращая холостой запуск машины. Система обратного осмоса, подходящие моющие средства и наклонная корзина делают модель EL60E оптимальной для деликатной обработки ваших бокалов.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надежную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из стали **AISI 304** и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

#### МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ELITECH RANGE EL60E
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	1,34Kw / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74 kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	-
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	●
Система "Energy Pro Green"	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

## EL60E

