



# ELITECH RANGE ELS60E

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ELITECH RANGE
корзины	500X500
размеры	620x770x1470/1930h

Мойка противней, посуды и инвентаря с **ELS60E** становится простой задачей: полезная высота **440 мм** и компактный корпус шириной 620 мм. **Автоматический умягчитель** снижает образование накипи, регенерирует смолу без остановки машины. **Система Acquatech** (break tank, бойлер и насос) поддерживает **стабильные давление, поток и температуру**, обеспечивая **санирующее ополаскивание**. **Сенсорный дисплей UNIKO** позволяет выбирать программы, отслеживать **цикл** и статус машины через **SMART START . PUSH TO START** предотвращает случайные запуски и потери энергии. **Электронная плата** точно настраивает параметры и активирует **Thermostop**, запускающий цикл только при нужной температуре. **Автодиагностика** сообщает об ошибках и действиях, снижая простои. **Автоочистка** в конце дня очищает бак и защищает бойлер. **Оптимизированные коромысла** обеспечивают мощную струю и меньше расхода воды. Корпус из **нерж. стали AISI 304**, с удобным доступом спереди.

**МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :**

См. [таблицу производительности](#).

Технические характеристики	ELITECH RANGE ELS60E
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
воронка для соли	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200mm	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170mm	●
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	●
Система "Energy Pro Green"	●
● Обязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

## ELS60E

