



ELITECH RANGE ELS60TH

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ELITECH RANGE
корзины	500X500
размеры	620x770x1520/2012h

Верхнее расположение панели делает **ELS60TH** удобным решением для угловых зон и станций с высокой загрузкой. **Автоматический умягчитель** защищает от накипи, регенерируя смолы во время цикла без остановки машины. **Acquatech System** с break tank, бойлером и насосом обеспечивает **стабильность**

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#)

Технические характеристики	ELITECH RANGE ELS60TH
Габ.размеры - (мм) L - P - H	620x770x1520/2012h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/I
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T - 230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	-
Система "Energy Pro Green"	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

ELS60TH

