



KORAL LINE

K540E

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KORAL LINE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h

K540E — это подстольная посудомоечная машина серии **KORAL** с сенсорным дисплеем **UNIKO** из закалённого стекла, позволяющим легко управлять всеми функциями. Интерфейс предлагает **широкий выбор программ** и отображает ход цикла в реальном времени. Световая индикация **SMART START** показывает текущую фазу работы. **Электронная плата** точно регулирует параметры, а функция **Thermostop** запускает мойку и ополаскивание только при нужной температуре. Высота загрузки — **385 мм**, до **18 тарелок за цикл**. Подходит для **бокалов, тарелок и другой посуды разных размеров**. Постоянная самодиагностика сокращает простои и упрощает обслуживание. **Двойной дозатор** моющего и ополаскивателя (в базе) обеспечивает точную подачу, чистоту и экономию. **Автоочистка** в конце смены удаляет воду из бака и бойлера, снижая накипь. Формованные коромысла обеспечивают надёжную работу. **Опция сливного насоса** позволяет автоматический слив с частичной сменой воды. Корпус — из **нержавеющей стали AISI 304**, доступ к компонентам — спереди.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#).

Технические характеристики	KORAL LINE K540E
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	0,37kW / 0,5Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,97kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,2l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

K540E

