



KORAL LINE

K840E

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KORAL LINE
корзины	500x600
размеры	585x715x865h

Модель **K840E** — это многофункциональная подстольная посудомоечная машина серии **KORAL**, предназначенная для мойки **тарелок, ящиков, противней GN 1/1 и 600x400** при глубине всего 600 мм. **Сенсорный дисплей UNIKO** из закалённого стекла обеспечивает интуитивное управление, выбор **широкого диапазона программ** и отображение статуса в реальном времени через кнопку **SMART START**. **Электронная плата** контролирует все параметры и активирует функцию **Thermostop** для запуска мойки только при достижении нужной температуры. Вместимость — до **22 тарелок за цикл**, производительность — **40 корзин/час**. **Автоочистка** в конце дня и **постоянная самодиагностика** облегчают повседневную эксплуатацию. **Двойной дозатор** моющего и ополаскивателя обеспечивает точную подачу, а **оптимизированные коромысла** эффективно удаляют загрязнения. Все компоненты размещены спереди — для быстрого доступа. Корпус выполнен из **нержавеющей стали AISI 304**, рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#).

Технические характеристики	KORAL LINE K840E
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x715x865h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	340mm
Ø макс.тарелки	370mm
Макс.высота кастрюли	340mm
Противень	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW – 30l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW – 7,3l
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	-
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

K840E

