



# KERA RANGE

## KE40U

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	KERA RANGE
корзины	400x400
размеры	470x535x710h

Элегантная, умная и полностью оснащённая, **KE40U** — это подстольная машина для мойки бокалов, обеспечивающая **максимальную эффективность в ограниченном пространстве** и более **30% экономии энергии** по сравнению с аналогами. В стандартную комплектацию входят передовые технологии, KE40U гарантирует **идеальную чистоту** и высокий уровень гигиены в каждом цикле. **Вертикальный TFT-дисплей 5"** обеспечивает интуитивное управление, широкий выбор программ, настройку параметров и **мониторинг в реальном времени** состояния и уровня моющих средств. Система **Acquatech** стабилизирует давление, температуру и поток, **Level Control System** поддерживает оптимальный уровень воды. **Bluetooth и Wi-Fi** позволяют управлять машиной удалённо. Система **Termostop** запускает мытьё и ополаскивание только при достижении заданной температуры, обеспечивая **безупречную гигиену**. С **высотой загрузки 310 мм** KE40U идеально подходит для чашек, стаканов, блюдец и тарелок. Современный дизайн поднимает эстетику любой зоны. Конструкция из **нержавеющей стали AISI 304**, **двойные теплоизолированные стенки**, **дверца SOFT Door** и **мягкий запуск SOFT Start** обеспечивают надёжность и готовность к будущим задачам.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#).

Технические характеристики	KERA RANGE KE40U
Габ.размеры - (мм) L - P - H	470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	285mm
Ø макс.тарелки	305mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,6kW - 3,9lt
Мощность моющего насоса	0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	-
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
2 Корзина для стаканов Ø400мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●
Модуль подключения Wi-Fi	-

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

## KE40U

