



# KERA RANGE KE40UT

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Категория | Машина для мытья бокалов |
|-----------|--------------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Модели линии | KERA RANGE |
|--------------|------------|

|         |         |
|---------|---------|
| корзины | 400x400 |
|---------|---------|

|         |              |
|---------|--------------|
| размеры | 470x535x710h |
|---------|--------------|

**KE40UT** — это трёхфазная машина для мытья бокалов, сочетающая **передовые технологии, элегантный дизайн и высокую эффективность** в компактном корпусе. Обеспечивает **безупречную мойку** и **более 30 % экономии энергии**, оснащена по умолчанию **break tank, сливным насосом, атмосферным бойлером и насосом ополаскивания**. Дисплей **TFT 5"** обеспечивает простое управление, **выбор множества программ**, контроль моющих средств и **мониторинг в реальном времени**. Система **Aquatech** поддерживает **постоянные давление, поток и температуру**, а **Level Control System** стабилизирует уровень воды. **Termostop** обеспечивает безопасность и гигиену. Встроенные **Wi-Fi и Bluetooth** позволяют управлять машиной удалённо. Высота загрузки **310 мм** делает KE40UT идеальной для чашек, бокалов, блюдец и тарелок. Конструкция включает **теплоизолированные двойные стенки**, **дверцу SOFT Door**, **мягкий старт SOFT Start** и корпус из **нержавеющей стали AISI 304** — надёжно и надолго.

**МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :**

См. [таблицу производительности](#)

| Технические характеристики   | KERA RANGE KE40UT |
|--|-------------------|
| Габ.размеры - (мм) L - P - H                                       | 470x535x710h      |
| Кол-во кассет/час (+55°C)  | Max 48            |
| Макс.высота бокала   | 285mm             |
| Ø макс.тарелки   | 305mm             |
| ТЭН ванны - Емкость ванны  | 2,6kW - 17lt      |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера                                 | 4,5kW - 3,9lt     |
| Мощность моющего насоса  | 0,26kW / 0,35Hp   |
| Номинальная мощность /Мощность тока                                | 2,86kW / 16A      |
| Стандартное питание и напряжение                                   | 400V3N - 50Hz     |
| Рекомендуемый подвод воды  | +55°C             |
| Жесткость воды   | 7÷10°f            |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2 l               |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства            | STANDARD          |
| Ополаскивание Acquatech system                                     | STANDARD          |
| <b>Базовая комплектация</b>  |                   |
| Держатель для тарелок на 12 мест                                   | 1                 |
| Держатель для приборов   | 1                 |
| Корзина для стаканов 400x400x150мм                                 | 2                 |
| <b>OPTIONAL</b>  |                   |
| Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD                  | -                 |
| Сливной насос 32 Вт С Ecoclean                                     | -                 |
| Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм                     | -                 |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis          | ●                 |
| наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм                 | ●                 |
| Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм                           | ●                 |
| 2 Корзина для стаканов Ø400мм                                      | ●                 |
| Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"                        | -                 |
| Плавное включение "SOFT Start"                                     | -                 |
| Комплект с 2 корзинами и подставкой                                | ●                 |
| Модуль подключения Wi-Fi   | -                 |

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

## KE40UT

