



KERA RANGE

KE50U

Категория	Посудомоечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KERA RANGE
корзины	500x500
размеры	600x600x815h

KE50U — это умная посудомоечная машина с элегантным дизайном и встроенной связью, обеспечивающая **высокую производительность, автоматическое управление и экономию** в каждом цикле. Все компоненты, включая насосы и Break Tank, входят в стандартную комплектацию. **5-дюймовый вертикальный TFT-дисплей** позволяет выбирать из **разнообразных программ**, настраивать параметры и **следить за процессом и состоянием машины в реальном времени**. Система **Acquatech** поддерживает постоянные температуру, давление и поток, а **Level Control System** автоматически регулирует уровень воды в баке. Стандартный модуль **Wi-Fi и Bluetooth** обеспечивает удалённое управление, а **активная самодиагностика** минимизирует простои. Высота загрузки **385 мм**, вместимость — **18 тарелок за цикл**, до **40 кассет/час**. Конструкция: двойные изолированные стенки, **SOFT Door**, **SOFT Start** и корпус из нержавеющей стали **AISI 304**.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#)

Технические характеристики	KERA RANGE KE50U
Габ.размеры - (мм) L - P - H	600x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	385mm
Противень	GN1/I - Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7±10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,2 lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	-
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
2 Корзина для стаканов Ø400мм	●
Плавное открытие/заккрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●
Модуль подключения Wi-Fi	-
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

KE50U

