



KERA RANGE KE50UT

Категория	Посудомоечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KERA RANGE
корзины	500x500
размеры	600x600x815h

KE50UT разработана для высокой производительности в компактной, интеллектуальной и полностью подключённой системе с современным дизайном. Все компоненты, включая насосы и break tank, входят в стандартную комплектацию для максимальной эффективности. **Вертикальный TFT-дисплей 5"** обеспечивает точное управление параметрами и выбор из **широкого набора программ**. Wi-Fi и Bluetooth позволяют отслеживать потребление, отображать состояние в реальном времени и упрощать настройки. Технология **Acquatech System** поддерживает стабильные температуру, давление и поток, обеспечивая **санирующее ополаскивание**, а **Level Control System** автоматически регулирует уровень воды. При высоте загрузки **385 мм** и производительности до **40 корзин/час** KE50UT обеспечивает до **30% экономии энергии** ежедневно. **Автодиагностика** выявляет сбои и помогает оператору их устранить. Функция **Thermostop** запускает мытьё и ополаскивание только при нужной температуре. Конструкция из стали AISI 304 включает **двойные теплоизолированные стенки**, систему **SOFT Door**, **SOFT Start** и наклонную штампованную ванну — для надёжной и бесшумной работы.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :

См. [таблицу производительности](#)

Технические характеристики	KERA RANGE KE50UT
Габ.размеры - (мм) L - P - H	600x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	385mm
Противень	GN1/I - Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,2 lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	-
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
2 Корзина для стаканов Ø400мм	●
Плавное открытие/заккрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●
Модуль подключения Wi-Fi	-
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

KE50UT

