



# KERA RANGE

## KE60UT

Категория	Посудомоечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KERA RANGE
корзины	500x600
размеры	585x715x865

**KE60UT** — это многофункциональная посудомоечная машина премиум-класса из линейки **KERA**, разработанная для работы с разнородной загрузкой в ограниченных пространствах и оснащённая **современными технологиями**. Полезная высота **405 мм** позволяет мыть **тарелки, кухонные принадлежности, габаритности GN1/1**, ящики и поддоны 600x400 мм при габаритах подстольной модели. Современный дизайн сочетается с умным управлением: встроенные **Wi-Fi и Bluetooth** обеспечивают полное дистанционное управление — от настройки до обслуживания. **Вертикальный TFT-дисплей 5"** позволяет выбирать из **множества программ**, настраивать циклы и **отслеживать статус машины в реальном времени**. Технология **Acquatech System** поддерживает стабильные давление, поток и температуру, а система **Level Control System** автоматически регулирует уровень воды. **Активная система самодиагностики** вовремя сообщает об ошибках, минимизируя простои. Функция **Thermostop** запускает мойку и ополаскивание только при достижении нужной температуры. KE60UT оснащена **двойными термозолированными стенками**, **дверцей SOFT**, **плавным пуском SOFT Start** и **штампованной наклонной ванной**. Корпус из **нержавеющей стали AISI 304** обеспечивает долговечность и снижает энергопотребление до **30% в день**.

**МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :**

См. [таблицу производительности](#)

Технические характеристики	KERA RANGE KE60UT
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x715x865
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	360mm
Ø макс.тарелки	385mm
Макс.высота кастрюли	360mm
Противень	GN1/1 - 60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 30lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-
Модуль подключения Wi-Fi	-

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

## KE60UT

